

“TITANIUM - DUTY II”

ΓΙΛΕΚΟ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Επιπέδου προστασίας IIIA++ κατά το πρότυπο
NIJ 0101.04



ArmyLand
Τηλ/Φαξ 210 9769597
info@armyland.gr
Βουλιαγμένης 247
Δάφνη 17237
Αθήνα
www.armyland.gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο:	“TITANIUM - DUTY II” φορέας με μαλακό πάνελ “SP.3A.301”
Κωδικός:	BA.3.4.4.1.3,2.5.X.X
Επίπεδο προστασίας:	IIIA++ κατά το πρότυπο NIJ 0101.04
Πιστοποίηση:	Από το διαπιστευμένο εργαστήριο AITEX
Βάρος με τον φορέα:	2.5 kg περίπου, στο μέγεθος Large
Εμβαδό κάλυψης:	0.33 m ² στο μέγεθος Large
Πάχος χωρίς τον φορέα:	7 mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ

- Μέσος όρος Back Face Signature: .44 Magnum SJHP **SPEER 4453** ≤ 33mm
- Μέσος όρος Back Face Signature: 9X19mm FMJ ≤ 19mm
- Μέσος όρος Back Face Signature: 7.62X25mm FMJ **TOKAREV LC** ≤ 15mm
- Μέσος όρος Back Face Signature: 9X18mm FMJ **ΜΑΚΑΡΟΝ MSC** ≤ 13mm

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ / ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΕΣ

- SPECIAL 7.62X25mm FMJ TOKAREV LC 470 ±10m/s, κατά το NIJ0101.04.
- SPECIAL 9X18mm FMJ ΜΑΚΑΡΟΝ MSC 310 ±10m/s, κατά το NIJ0101.04.
- Μέσος όρος V50 (9X19mm 8g FMJ RN) ≥ 595m/s, κατά το NIJ0101.04.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ

- Επιφάνεια κάλυψης 360°.
- Σύστημα προσαρμογής τεσσάρων σημείων, με αποσπώμενους ελαστικούς ιμάντες στους ώμους και τη μέση.
- Εμπρός & πίσω εξωτερικές θήκες για τοποθέτηση πλακών 10"x12" (25x30cm).
- Αναμονή loop για τοποθέτηση σημάτων.

Εξωτερικό ύφασμα:	Cordura® 1000D. Αδιάβροχο, υδρόφοβο, ελαιόφοβο, διαπνέον, αντιανεμικό.
Φόδρα:	SPACER Coolmax® fresh 3,5mm. Τρισδιάστατο, υψηλής διαπνοής.
Αυτόδετες ταινίες:	Σύμφωνες με το πρότυπο MIL SPEC F AA-55126B
Διαθέσιμα μεγέθη:	Small – 2XLarge
Διαθέσιμα χρώματα:	Μαύρο
Εγγύηση:	Πάνελ 10 χρόνια, φορέας 2 χρόνια
Εγγύηση ποιότητας:	ISO 9001: 2008
Αστική ευθύνη προϊόντος:	Lloyds London